

水性塗料用

- 使用期限は納品から3か月です。
- 漏出や変質のおそれがあるため、特に高温高湿下の保管や横倒しは避け、必ず冷暗所に立てて保管してください。

使用方法

- 下記、添加量一覧をご参照の上、塗料(2液製品の場合は主剤)に添加し十分に攪拌してください。
- 使用前に本製品をよく振ってからご使用ください。
- 添加量は塗料に対して1%で記載しています。容量を厳守し最大でも1.5%を超えて添加しないでください。
- 開封後は使い切りです。再栓しての保管は避けてください。

秤で計量する場合は重量(g)を、付属のカップを使う場合は容量(ml)をご参照ください。



付属カップ

パシフィックビーム・モールド 添加量一覧表

	製品名	荷姿	種類	添加量(g)	添加量(ml)
	タテイルアクア	16kgセット	PBMディスパージョン プレマエディション 水性塗料用	160	150
		3.2kgセット		32	30
	タテイル美術館アクア	16kgセット		160	150
		3.2kgセット		32	30
	タテイルフロン	16kgセット		160	150
		3.2kgセット		32	30

	製品名	荷姿	種類	添加量(g)	添加量(ml)
	ウルトラSi	15kg	PBMディスパージョン プレマエディション 水性塗料用	150	140
		10kg		100	90
		5kg		50	50
	ウルトラフッ素	15kg		150	140
		10kg		100	90
		5kg		50	50
	ウルトラMUKI	15kg		150	140
		10kg		100	90
		5kg		50	50
	ウルトラGゼロコート	15kg		150	140
		10kg		100	90
		5kg		50	50
	ウルトラクリヤー	15kg		150	140
		5kg		50	50
	ウルトラTOP	10kg		100	90
		5kg		50	50

	製品名	荷姿	種類	添加量(g)	添加量(ml)
	ラジセラpro	15kg	PBMディスパージョン プレマエディション 水性塗料用	150	140
		4kg		40	40

	製品名	荷姿	種類	添加量(g)	添加量(ml)
	パルフェTOP	15kg	PBMディスパージョン プレマエディション 水性塗料用	150	140
		4kg		40	40

	製品名	荷姿	種類	添加量(g)	添加量(ml)
	保護コート	12kg	PBMディスパージョン プレマエディション 水性塗料用	120	110
		9kg		90	90
		6kg		60	60
		3kg		30	30
		1kg		10	10

油性塗料用

- 使用期限は納品から3か月です。
- 漏出や変質のおそれがあるため、特に高温高湿下の保管や横倒しは避け、必ず冷暗所に立てて保管してください。

使用方法

- 下記、添加量一覧をご参照の上、塗料(2液製品の場合は主剤)に添加し十分に攪拌してください。
- 使用前に本製品をよく振ってからご使用ください。
- 添加量は塗料に対して1%で記載しています。容量を厳守し最大でも1.5%を超えて添加しないでください。
- 開封後は使い切りです。再栓しての保管は避けてください。

秤で計量する場合は重量(g)を、付属のカップを使う場合は容量(ml)をご参照ください。



Tateil	製品名	荷姿	種類	添加量(g)	添加量(ml)
	タテイル	12kgセット	PBMスーパーソルベント610 プレマエディション 油性塗料用	120	140
		6kgセット		60	70
	タテイル 美術館	12kgセット		120	140
		6kgセット		60	70
Tateil 2	製品名	荷姿	種類	添加量(g)	添加量(ml)
	タテイル2	16kgセット	PBMスーパーソルベント610 プレマエディション 油性塗料用	160	180
		4kgセット		40	50
Tateil α Premium Edition	製品名	荷姿	種類	添加量(g)	添加量(ml)
	タテイルα プレミアムエディション	16kgセット	PBMスーパーソルベント610 プレマエディション 油性塗料用	160	180
		4kgセット		40	50
	タテイルα サンワール プレミアムエディション	16kgセット		160	180
		4kgセット		40	50
	タテイルα 美術館 プレミアムエディション	16kgセット		160	180
		4kgセット		40	50
KEICERA II	製品名	荷姿	種類	添加量(g)	添加量(ml)
	ケイセラII	15kgセット	PBMスーパーソルベント610 プレマエディション 油性塗料用	150	170
		3kgセット		30	40
INTEGRALCOAT	製品名	荷姿	種類	添加量(g)	添加量(ml)
	インテグラルコート	16kgセット	PBMスーパーソルベント610 プレマエディション 油性塗料用	160	180
GLASTAGE®	製品名	荷姿	種類	添加量(g)	添加量(ml)
	エクストラカラー	16kgセット	PBMスーパーソルベント610 プレマエディション 油性塗料用	160	180
		4kgセット		40	50
	フレックスカラー	18kgセット		180	200
		4.5kgセット		45	50
	ECOルーフ	16kgセット		160	180
	クリスタルコート	16kgセット		160	180
		4kgセット		40	50
CERAGUARD Si	製品名	荷姿	種類	添加量(g)	添加量(ml)
	セラガードSiトップ	14kgセット	PBMスーパーソルベント610 プレマエディション 油性塗料用	140	160
		3.5kgセット		35	40
ウルトラペイントシリーズ	製品名	荷姿	種類	添加量(g)	添加量(ml)
	ウルトラルーフ	15kg	PBMスーパーソルベント610 プレマエディション 油性塗料用	150	170

水溶性溶剤塗料用

- 使用期限は納品から3か月です。
- 漏出や変質のおそれがあるため、特に高温高湿下の保管や横倒しは避け、必ず冷暗所に立てて保管してください。

使用方法

- 下記、添加量一覧をご参照の上、塗料(2液製品の場合は主剤)に添加し十分に攪拌してください。
- 使用前に本製品をよく振ってからご使用ください。
- 添加量は塗料に対して1%で記載しています。容量を厳守し最大でも1.5%を超えて添加しないでください。
- 開封後は使い切りです。再栓しての保管は避けてください。

秤で計量する場合は重量(g)を、付属のカップを使う場合は容量(ml)をご参照ください。



GRANDE	製品名	荷姿	種類	添加量(g)	添加量(ml)
	グランデシリコン	12.8kg	PBMディスパージョン# プレマエディション 水溶性溶剤塗料用	130	120
		6.4kg		65	60
	グランデ無機	12.8kg		130	120
		6.4kg		65	60